

# NOX 33/50 /100-15

3 ans  
GARANTIE

Pompe mono-vitesse



ASPIRATION  
DN 50 mm



REFOULEMENT  
DN 50 mm

COMPACTE

## Points FORTS



3 modèles  
différents en  
monophasé



Silencieuse



Installation  
facile



Durable



Compacte

## SPÉCIFICATIONS

- Auto-amorçante jusqu'à 4m
- Compatible avec tous les types de traitement (eau salée jusqu'à 7 g/l)
- 2m de câble avec prise type F
- Raccords union inclus



## MATÉRIAUX

- Corps de pompe, turbine, diffuseur, aspiration et refoulement en technopolymère
- Axe pompe en AISI 431
- Garniture mécanique graphite, alumine et inox AISI 316
- Moteur en aluminium
- Joints en NBR/EPDM
- Condensateur 3000h

### ÉQUIVALENCE\*

Les pompes NOX 33-50-100 M s'installent en lieu et place des pompes IR 8, IR 12



\* Voir tableau des équivalences page 52

## MOTEUR

- Asynchrone 2 pôles
- Protection IPX5
- Isolement classe F
- Protection thermique intégrée sur modèle monophasé
- Sécurité électriques à prévoir par l'utilisateur
- Service continu

## Limites D'UTILISATION

Température maximale de l'eau 40 °C

## Données techniques

Modèle	Code	I (A)		P1 (kW)		P2		C	Lpf (dB)	Volume piscine en m <sup>3</sup>	Débit m <sup>3</sup> /h	Hauteur manométrique (m)				
		1~230 V	1~230 V	kW	HP	μF	10					8	6	4		
NOX 33 8M	PP65815	2,0	0,45	0,25	0,33	12	51	30	10,2	12,3	14,1	15,7	2,4	5,4	7,2	8,7
NOX 50 12M	PP65820	2,8	0,65	0,37	0,5	12	56	50					6,7	9,3	10,9	12,6
NOX 100 15M	PP65825	3,8	0,85	0,75	1,0	12	56	60					6,7	9,3	10,9	12,6

## Dimensions & Poids

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	Dna	Dnm	H	I	J	K	L	Kgs
NOX 33 8M	440	195	115	212	2"1/4	221	2"1/4	50	50	265	108	9	305	212	6,64
NOX 50 12M	440	195	115	212	2"1/4	221	2"1/4	50	50	265	108	9	305	212	7,16
NOX 100 15M	440	195	115	212	2"1/4	221	2"1/4	50	50	265	108	9	305	212	7,98

## Courbes hydrauliques

